

Merkblatt

Verklebung Argolite Kompakt Outdoor

Eingeschossige Objekte ohne Anforderung ETA Zulassung 17/0689

Produkte	Variante MS-Polymer-Basis Bezeichnungen	Variante Silikon-Basis Bezeichnungen
Reiniger	GYSO Acrylac 2020	GYSO Acrylac 2020
Reinigungstuch	Cleantex Reinigungstuch weiss	Cleantex Reinigungstuch weiss
Primer für Montagekleber	Kein Primer notwendig	GYSO Sil Primer 25
Montagekleber	GYSO Polypren 8944	GYSO FlexSil 777
Montage-, Distanz- und Hilfsband	GYSO Mount 1400, 12 × 3.0 mm, weiss	GYSO Mount 1400, 12 × 3.0 mm, weiss

Grundsätzliches

Die aufgeführten Produkte und Varianten weisen keine ETA Zulassung 17/0689 auf.

Deshalb dürfen diese ausschliesslich bei Gebäuden eingesetzt werden, an denen diese Zulassung nicht gefordert wird oder nötig ist.

Die Platten müssen in jedem Fall während mindestens 24 Stunden an dem zu verklebenden Ort (z.B. Baustelle) akklimatisiert werden. Weicht das Klima am Einbauort vom Normklima ab, sind die Platten 72 Stunden zu akklimatisieren.

Unterkonstruktion und Plattengrösse

Bei Standardprojekten mit senkrechten Profilen beträgt der Maximalabstand 600 mm. Die Plattengrösse von 1200 × 1800 mm sollte dabei nicht überschritten werden. Sind diese jedoch grösser, muss entweder

im Randbereich ein zusätzliches Profil angebracht oder die Abstände zwischen den Profilen verkleinert werden, um den allfälligen Windlasten standhalten zu können.

Mögliche Einsatzorte sind:

- Im Erdgeschoss
- Gartenhäuser
- Loggias
- Unterstände
- Trennwände
- Rückwände
- Sichtschutzwände
- Laubengänge
- Carports
- Tische
- u.v.m.

Hinweise zur Verklebung

Die Verarbeitungshinweise mit den oben erwähnten Produkten finden Sie in den Technischen Datenblättern unter www.gyso.ch



Bei Montagen über Kopf, sind Verklebungen immer mechanisch zu sichern.

Merkblatt

Verklebung Argolite Kompakt Outdoor

Mit Anforderung ETA Zulassung 17/0689

Produkte	Bezeichnungen
Reiniger	DOWSIL R-40 Universal Cleaner
Reinigungstuch	Cleantex Reinigungstuch weiss
Primer für Montagekleber	DOWSIL Primer C
Montagekleber	DOWSIL 896 PanelFix
Montage-, Distanz- und Hilfsband	GYSO Mount 1400, 12 × 3.0 mm, weiss

Grundsätzliches

Diese Ausführung muss zwingend nach den Vorgaben von DOWSIL PanelFix System projektiert und ausgeführt werden.

Hauptbestandteil des DOWSIL PanelFix System ist der DOWSIL 896 PanelFix Silikonkleber. Ein elastischer Klebstoff, der speziell zum Verkleben von Paneelen entwickelt wurde, die nicht aus Glas bestehen und eine hohe Haltbarkeit und schnelle Verarbeitung erfordern.

DOWSIL™ 896 PanelFix wurde entsprechend ETA 17/0689 geprüft (EAD 15-25-0005-0606) und wurde vom British Board of Agrément zertifiziert (Zertifikat 16/5306).



Anwendungshandbuch/Verarbeitung

Sämtliche Informationen finden Sie im Web unter www.gyso.ch unter **DOWSIL PanelFix System**.



Anmerkung

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit, und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier
Tel. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch